



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri hivatala

10. sz. melléklet

Összefoglaló

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal árajánlatkérést kíván lefolytatni az alábbiak szerint:

Árajánlatkérés tárgya:

A Csúcsi fazekasház állagmegóvó felújítási munkáinak elvégzése

Árajánlatkérés mennyisége:

1 db árajánlat a mellékelt műleírás szerint

A szerződéskötés tervezett ideje: 2019. szeptember 16.

A teljesítés tervezett határideje: 2019. december 31.

A regisztráció határideje: 2019. augusztus 30. délelőtt 10:00

Kérem, hogy az árajánlatkérésen történő részvételi szándékát az alábbi adatok nacsa.zsolt@hodmezovasarhely.hu e-mail címre történő megküldésével jelezze:

- cégnév
- székhely
- kapcsolattartó
- elérhetőség (telefon, fax, e-mail)

A regisztrációt az ajánlatkérő visszaigazolja e-mailben. Amennyiben a regisztrációt követően visszaigazolást nem kap a jelentkező, akkor kérjük hívja az alábbi telefonszámot:

+36 62 530 100 /166 vagy 167 melléken

Hódmezővásárhely, 2019. augusztus 02.

Tisztelettel:



.....
Dr. Keresztury Monika
Irodavezető

Jogi Iroda – Jogi Csoport

cím: 6800 Hódmezővásárhely, kossuth tér 1. Pf: 23 Tel: 06 62 / 530 167 Fax: 06 62 / 530 132

e.mail: jogics@hodmezovasarhely.hu Web: www.hodmezovasarhely.hu



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri hivatala

Csúcsi fazekasház részleges felújításának műszaki leírása

Alapozás: Az épület vélhetően alapozás nélkül épült.

Falazat: vert vályogfalak.

Fedélszék: kétállásos fedélszék derékszelemennel, mely a kötőgerendákra adja át terhét a főfalak mellett. Ezt kiegészíti egy laposhajlású félnyereg tető, amely a műhely udvari bővítményét fedi.

Födém: fagerendás pórfödém.

Héjazat: cseréptető.

Állag:

A fazekasműhely bővítményét fedő laposhajlású tetőszakasz égetett agyag hódfarkú cserépfedéssel készült. A tetőmegoldás az épület történeti örökségének tekinthető, a műhely bővítésekor készült. A hódfarkú cserép azonban alkalmatlan kis hajlású tetők fedésére, így a szerkezet magától értetődő módon rendszeresen beázik, eláztatva az alatta lévő fafödémszakaszt. A födém a beázás alatt tönkrement, szerkezeti elemei elkorhadtak, egyes elemi leszakadással fenyegetnek, illetve már le is szakadtak.

Tervezett munkálatok:

- I. *Héjalás megújítása:* a cserépfedés és lécezés bontása után a jelenlegivel megegyező héjazat készüljön, rajta bontott hódfarkú cserépfedéssel. A korábbi külső megjelenést biztosító cserépfedés az alábbi rétegrenddel épül:
 - a. bontott hódfarkú cserép
 - b. cseréplécezés
 - c. ellenléc
 - d. vízzáró-páraáteresztő fólia (tényleges vízzárást biztosító réteg) az esőcsatornába vezetve, a kiszellőztetés módját előzetesen egyeztetni kell a terület műemlék-felügyelőjével.
 - e. hézagos deszkázat
 - f. meglévő, szükség szerint javítandó szaruzat
- II. *Fafödém:* a korhadt, elázott födémszakaszt el kell bontani és a meglévővel megegyező fagerenda keresztmetszetekkel újjá kell építeni, majd felülről sározni, alulról nádstukatúron tapasztani és meszelni kell.
- III. *Utólagos alaptest:* a rendkívül rossz állapotú, kihasasodó északi homlokzati fal utólagos aláalapozása szükséges az alaptest szakaszos kiépítésével, majd a falazat aláfalazásával. Az alaptest tervezett mélysége: -1,10 m.
- IV. *Góré felújítása:* a porta melléképületei közül a telek déli határa mellett álló góré felújítása, állagvédelme szükséges.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építési és Örökségvédelmi Osztálya Határozatban kikötötte, hogy a felújítási munkálatok szakértői művezetés mellett történhetnek.